

PHILIPS

329P9H
 Codice: 329P9H



Colori eccezionali e ultra-nitidi quando occorre

I dettagli contano: per questo il display Philips Brilliance 4K da 32" offre immagini nitide e colori accurati. Pratiche funzionalità come il sistema docking USB-C e la sicura WebCam pop-up con Windows Hello aumentano la produttività.

Prestazioni eccezionali

- Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)
- Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli di visualizzazione

Connessione ottimale

- Docking station USB-C integrato
- Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati

Progettato per il tuo lavoro

- Il sistema MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione simultanea
- Autenticazione sicura con la WebCam pop-up dotata di Windows Hello™
- SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Design sostenibile ed ecocompatibile

- PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici
- LightSensor per una perfetta luminosità con la minima potenza

Garanzia :
 36 mesi



32 4K DOCKING STATION USB-C WEBCAM+MIC ERGONOMICO

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "	Rapporto d'aspetto	16:9	Touch Screen	No	Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3.840 px	Luminosità	350 cd/m ²	Risoluzione massima verticale	2.160 px	Frequenza ottimale	60 HZ
Tempo di risposta	5 ms	Dot pitch	0,18 mm	Frequenza massima	83 HZ	HDR	No
Antiriflesso	Sì	Monitor Curvo	No	Angolo di visione orizzontale	178 °	Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1.300 :1	Contrasto dinamico	50.000.000 :1	Risoluzione video	4K Ultra HD (UHD)		

GENERALE

Regolazione Altezza	Sì	Funzione Pivot	Sì	Colore principale	Nero	Alimentatore	INTERNO
Piano girevole	Sì	Inclinazione range (da)	-5 °	Inclinazione range (a)	25 °	Webcam Integrata	Sì
Regolazione altezza max	180 mm	Contenuto della confezione	CAVO HDMI, DP, USB-C/USB-C, USB-C/USB-A cavo alimentazione			Wi-Fi	No

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	2	Nr. porte DisplayPort	1	Nr. porte DVI	0	Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Sì	Nr. porte USB	4	Nr. porte Ethernet	1		

Tipi connessione	Ingresso segnale: DisplayPort 1.2 x 1, uscita DisplayPort (modalità clone) x 1, HDMI 2.0 x 2, USB-C 3.1 Gen 2 x 1 (upstream, fino a 65 W di potenza erogata) HDCP: HDCP 2.2 (HDMI/DP/USB-C) USB:: USB 3.1 x 4 (downstream con 1 ricarica rapida B.C 1.2) RJ45: Ethernet LAN (10 M/100 M/1 G)
------------------	--

AUDIO

Multimediale	Sì	Nr. altoparlanti	2	Potenza	3 W
--------------	----	------------------	---	---------	-----

DIMENSIONI

Larghezza	71,5 Cm	Altezza	63,6 Cm	Profondità	24,6 Cm	Peso	10,6 Kg
-----------	---------	---------	---------	------------	---------	------	---------

CONSUMI

Durata esercizio media	70.000 hr	Potenza assorbita	0,5 W	Potenza assorbita in esercizio	33 W
------------------------	-----------	-------------------	-------	--------------------------------	------

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)	Supporto montaggio vesa	Sì
---	-----------------------	-------------------------	----

SOLUZIONI

Gaming	No	Medicale	No
--------	----	----------	----

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.